

Фильтрующие установки

Фильтры умягчения LWT-SF в сборе

Модель	Производительность м3/час	Размер баллона	Описание	Розничная цена, USD
LWT-SF-25	Q _{max} =1,0 м3/ч	10x35	Комплектация: Клапан AUTOTROL 255/762 LOGIX (Реагентный, по времени и объему) с подключениями, баллон, распределительная система, солевой бак, смола умягчения	850
LWT-SF-45	Q _{max} =1,8 м3/ч	10x54		952
LWT-SF-70	Q _{max} =2,8 м3/ч	13x54		1139
LWT-SF-100	Q _{max} =4,0 м3/ч	14x65		1471
LWT-SF-125	Q _{max} =5,0 м3/ч	16x65		1717
LWT-SF-160	Q _{max} =6,4 м3/ч	18x65		2074
LWT-SF-200	Q _{max} =8,0 м3/ч	21x62		2482



Фильтры умягчения непрерывного действия LWT-SFD в сборе

Модель	Производительность м3/час	Размер баллона	Описание	Розничная цена, USD
LWT-SFD-25	Q _{max} =2 м3/ч	10x35	Комплектация: Клапанная система AUTOTROL 255/764TW LOGIX (Реагентный, по времени и объему) с подключениями, два баллона, две распределительные системы, два солевых бака, смола умягчения	1386
LWT-SFD-45	Q _{max} =3,6 м3/ч	10x54		1607
LWT-SFD-70	Q _{max} =5,6 м3/ч	13x54		1981
LWT-SFD-100	Q _{max} =8,0 м3/ч	14x65	Клапанная система AUTOTROL 278/764TW LOGIX (Реагентный, по времени и объему) с подключениями, два баллона, две распределительные системы, два солевых бака, смола умягчения	2737
LWT-SFD-125	Q _{max} =10,0 м3/ч	16x65		3162
LWT-SFD-160	Q _{max} =12,8 м3/ч	18x65		3927
LWT-SFD-200	Q _{max} =16,0 м3/ч	21x62		4760